

УДК 621,843,4.065

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**ПРОХОДНИКИ ПРЯМЫЕ
УДЛИНЕННЫЕ**
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10353-72

На 5 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на прямые проходники, предназначенные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу.

Издание официальное

ГР 2198 от 08.05.73

Перепечатка воспрещена

Лит. № 1
№ изв.1
83282
11.7.73Инв. № дубликата
Инв. № оригинала

1078

Ив. № дубляжета

Ив. № подлинника

1078

Лит.№зм.

2

№ изв.

1778

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы D_H	d	d_1 $\pm 0,2$	D	D_1	D_2	S	l	l_1	L	b	Масса 100 шт., кг			
6	4	11,0	MR14x1,5	19,6	16,2	17	13	25	46	2,0	2,45			
8	6	13,0	MR16x1,5								3,12			
10	8	15,0	MR18x1,5								4,14			
12	10	17,0	MR20x1,5								5,28			
14	12	19,0	MR22x1,5								6,36			
16	14	21,0	MR24x1,5	31,2	24,2	27	15	28	53	2,5	7,85			
18	16	24,0	MR27x1,5					34,6			27,2	30	29	9,56
20	18	27,0	MR30x1,5					36,9			30,2	32	30	11,42
22	20	29,0	MR33x1,5	41,6	33,2	36	16	31	59	13,30				
25	23	32,0	MR36x1,5	47,3	36,2	41	17	33	61	2,5	17,56			
28	26	35,0	MR39x1,5		39,2						21,00			
30	28	35,5			23,52									
32	30	38,0	MR42x1,5	53,1	42,2	46	17	33	63	3,0	25,20			
34	32	41,0	MR45x1,5		45,2						27,20			
36	34	44,0	MR48x1,5	57,7	48,2	50	17	33	63	3,0	29,40			
38	36										27,00			
40	38	48,0	MR52x1,5	63,5	52,2	55	17	33	63	3,0	27,70			
42	40										26,40			

ОСТ 110353-72 стр. 3

