

УДК 621.315.67:62-238.23:621.882.3

Группа Е77

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 14301-83

ГАЙКИ НАКИДНЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 11839-74

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 28 июня 1983 г.

№ 298-35

срок действия установлен с 1 июля 1984 г.
до 1 июля 1989 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП накидных гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

№ изм.

№ изв.

инв. № дубликата

инв. № подлинника

5066

2. Материал: пруток Д20Т1 кр. ОСТ 1 90174-75.

3. Покрытие:

Хим.Окс.*

Эм. КО-88, серебристый, 124 ОСТ 1 90055-78, кроме внутренних поверхностей.

4. Допуск торцового биения поверхности *A* относительно среднего диаметра резьбы *B* 0,1 мм.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

6. Поле допуска резьбы - 5H6H.

7. Проточка (тип 1) и фаски резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

9. Технические условия - по ОСТ 1 00741-83.

Пример наименования и обозначения накладной гайки типоразмера 4:

Гайка 4-ОСТ 1 14301-83

№ изм.

№ изв.

5066

№ дубликата

№ подлинника

* По действующему в отрасли документу.

